



- 特記事項
1. 給湯管・給水管・排水管の位置は現場確認願います。(図面上の寸法は参考です)
  2. 給湯管・給水管の口は呼び径13mm Rc1/2メネジして下さい。
  3. 給湯管・給水管の口は正面に向けてください。
  4. 排水口の径は、直径50mmで床面から20mm出して下さい。
  5. ボイラーが無くガス瞬間湯沸器を設置する場合、12号以上の給湯器を設置して下さい。  
この場合は、温度変化が発生するのでシャワーの使用は避けるように施工側に説明願います。
  6. 現場によって給湯口・給水口・排水口の径や出口長が違う場合は、恐れ入りますが部品など現場対応にてお願いします。
  7. 設置工事には、必要工具を準備願います。
  8. 排水口には必ず排水防臭ふたを押し込んで下さい。
  9. ☆印部品は付属してあります。
  10. 給湯管・給水管・排水管にシャワーホースが干渉しないようお願いします。
  11. 給湯管側には断熱チューブを巻いてください。
  12. FRPと壁の設置面はコーキングして下さい。
  13. 配管作業完了時に各接続部にゆるみがないことを確認して下さい。  
水漏れ発生の原因となります。

FRPと壁の設置面はコーキングして下さい

本図の寸法は参考値となります。  
施工図(壁給水)

DEVELOPMENT-CODE		PRODUCT NAME		略製品名称	
WMU31		Bath Unit MU31 Light Begie		コンパクト沐浴MU31 BE 施工図	
PART NO.		PART NAME		部品名称	
114764		*		※	
DATE OF ISSUE		MATERIAL / GRADE (EQUIVALENT MATERIAL)		SURFACE TREATMENT	
17.04.26		*		*	
<b>Combi</b>		ISSUED BY		SCALE	PROJECTED AREA
		PRODUCT CENTER		1:10	* (cm <sup>2</sup> )
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY	DRAWING NO.	SHEET
谷中	谷中	中山	中山		
				K00-S0131-01	1/1
				REVISION	REV NO.